


■グリッタースマホケース (iPhoneX、XS)

□ = 仕上がりサイズ
 □ = デザイン配置部



- クリッピング枠でクリッピングマスク**
 デザインデータは入稿データレイヤーの中にあるクリッピング枠でクリッピングマスクを作成してください。
- クリッピング枠内いっぱいにデザイン**
 塗り足しが外枠までないと印刷のずれによって端に生地の色がはいります。
- 水色の部分には裁ち切りになっては困るデザインを入れない**
 水色の部分に裁ち切りになっては困るデータを入れてしまうと、印刷のずれによってデザインが裁ち切れる恐れがあります。三次曲面全面印刷の場合、側面のデザインは、伸びてしまったり、薄くなる場合がございます。側面の赤い点線はデザインが入る目安です。
- 入稿データは CS6 以下**
 データファイルが開けない場合がございますので入稿データはCS6以下にしてください。
- ファイル名は英数字表記**
 英数字以外のファイル名は文字化けをしよう可能性があります。
- 入稿データは EPS と JPEG を入稿**
 データファイルはEPS形式で保存してください。確認用のJPEGファイルも一緒に入稿してください。JPEGファイルは「ファイル」⇒「Web用に保存」をしてアートボードサイズでクリップにチェックを入れて保存してください。
- 画像はすべて埋め込み処理**
 配置（リンク）されている画像はすべて埋め込み処理をしてください。
- 文字は 5pt 以上**
 文字やデザインが小さすぎますと再現できない可能性がありますので、5pt以上の文字または5ptの文字と同等以上の大きさのデザインにしてください。
- 文字はすべてアウトライン化**
 全てを選択し「書式」⇒「アウトラインを作成」をしてください。
- 画像データの解像度は 350 ~ 400dpi**
 配置後の拡大縮小は、画質の劣化につながりますのでご注意ください。
- ドキュメントのカラーモードは CMYK**
 RGBデータを入稿すると印刷の色が違ってしまいますので、ドキュメントのカラーモードはCMYKにしてください。
- CMYKの合計は 300% 以内**
 CMYKの合計が300%を超えてしまいますと、インキが乾きにくく、色移りなどのトラブルの原因となりますので、使用しないでください。

不明な点がございましたらお問い合わせください。

注意※見本のため多少大きめに印刷をずらしています



白版の寸法

クリア素材の場合、透けてほしくない部分、白く見せたい部分には白版が必要となります。カラーデータとは別に白版レイヤーの中に作成してください。白版の配色は白版レイヤーの中にあるパスの塗りで配色している RDG_WHITE の特色をご使用ください。

透けてほしくない部分には、白版レイヤーの中に入っているパスを削除して、

日本 JAPAN

カラーデータの真下に白版を作成して、白版レイヤーの中に入れてください。

白版が同じサイズだと白版が見えてしまいますので必ず白版のサイズを0.1mm小さくしてください。

白版を見せたくない場合は白版をデザインより0.1mm小さくしてください。

製作例（アクリルキーホルダーの場合）

全体に白版を入れた場合
白版レイヤーの中にあるパスをそのまま残してください。

全体的に透けて欲しい場合
白版レイヤーの中にあるパスを削除してください。

デザイン

- 絵型に柄を配置してください。 ● 原寸データがある場合は、そちらもお送りください。
- 画像データの場合 ※プリントしたいサイズより大きめで、解像度は300dpi/inch以上で作成してください。 ※画像データは別途添付して下さい。